

Перечень характерных повреждений топочных устройств, способы их выявления и устранения

Место и вид повреждения	Способы выявления повреждений	Методы ремонта
1 Корпус сервомотора: .1 увеличение внутреннего диаметра сверх допустимых размеров	Замеры	Ремонт путем напыления или наплавки с последующей механической обработкой или замена
2 Крышка сервомотора: нарушение формы седла топливного клапана; вмятины, забоины на привалочных поверхностях фланца; трещины, свищи	Осмотр, замеры, травление, гидравлические испытания	Ремонт путем притирки, заварки трещин и свищ с последующей механической обработкой
3 Поршень сервомотора: .1 уменьшение диаметра сверх допустимого .2 закрыт разгрузочный канал	Замер Проверка иглой	Ремонт напылением с последующей механической обработкой или замена Прочистка
4 Шток сервомотора: .1 уменьшение диаметра сверх допустимого .2 царапины, коррозия, односторонний износ .3 изгиб штока сервомотора	Замер Осмотр, замеры Проверка на прямолинейность	Замена или ремонт напылением или наплавки с последующей механической обработкой Замена или ремонт зачисткой, шлифовкой в пределах размера, допустимого при ремонте Правка или замена
5 Тарелка: нарушение покрытия, выработка, коррозия	Осмотр, проверка на краску	Замена или ремонт путем зачистки и шлифовки в пределах размера, допустимого при ремонте
6 Распылитель: .1 износ, нарушение плотности .2 видимый износ прожимного отверстия, тангенциальных каналов, камеры завихрения	Испытание форсунки на качество распыливания, плотность и производительность Осмотр	Замена Замена
7 Шайба паровая: .1 риски, забоины, коррозия на притираемых поверхностях .2 плохое качество распыливания из-за деформации, забоины и царапины на цилиндрической поверхности сопла	Осмотр, проверка на краску Осмотр, испытание форсунки на качество распыливания	Замена Замена
8 Втулка распределительная, штуцер форсунки: .1 видимый износ, царапины, забоины на торцевой притираемой поверхности .2 нарушение формы сливного отверстия (для механических форсунок, регулируемых сливом)	Осмотр, проверка на краску Осмотр	Восстановление торцевой поверхности Замена
9 Головка форсунки: деформация прижимного бурта, срыв резьбы	Осмотр	Замена

10 Корпус форсунки, корпус башмака: нарушение формы уплотняющих впадин (выступов), вмятины, забоины	Осмотр	Замена или ремонт путем восстановления формы уплотняющих поверхностей в пределах размеров, допустимых при ремонте
11 Ухудшение подвижности, нарушение формы регистров ВНУ	Проверка движения, осмотр	Правка
12 Изгиб тяг регистров	Проверка на прямолинейность	Правка
13 Деформация и обгорание диффузоров	Осмотр	Замена
14 Поломка, деформация, коррозия, изменение длины и жесткости пружин	Осмотр, измерения, проверка нагрузкой	Замена
15 Деформация, трещины, порезы, потеря эластичности уплотнительных манжет	Осмотр	Замена
16 Задиры, коррозия, повреждение резьбы крепежа	Осмотр, замеры калибром	Замена